

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Taśma gładka ALU (TAL48/10, TAL 48/50, TAL72/50)

2. Przeznaczenie produktu:

Aluminiowa taśma przeznaczona do prac instalacyjnych oraz izolacyjnych w branży wentylacja i klimatyzacja.

3. Charakterystyka wyrobu:

- materiał / nośnik:	aluminium
- grubość nośnika [μm]:	30
- grubość całkowita [μm]:	66
- klej:	akrylowy
- przyczepność do stali [N/25mm]	12
- siła rozciągania [N/cm]	28.1
- wydłużanie [%]	<0.1
- wytrzymałość na temperaturę	od -20°C do 120°C
- przepuszczalność pary wodnej przy 38°C i wilgotność 90%	<0,2 g/m ² w ciągu 24h
- temperatura aplikacji	od -20°C do 40°C

4. Sposób użycia:

Zgodnie z przeznaczeniem

5. Opakowania handlowe:

- (TAL48/10) rolka: szerokość 48mm / długość 10yd / karton zbiorczy 36szt.
- (TAL48/50) rolka: szerokość 48mm / długość 50yd / karton zbiorczy 24szt.
- (TAL72/50) rolka: szerokość 72mm / długość 50yd / karton zbiorczy 16szt.

6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

7. Dokumenty / atesty:

Nie dotyczy

8. Spełnia wymagania norm:

Nie dotyczy

9. Termin przydatności:

Nie dotyczy