

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Topnik do lutowania miękkiego LB1 (B870263, B870266)

2. Przeznaczenie produktu:

Pasta trawiąca bez spoiwa. Do wytrawiania rur i kształtek miedzianych, mosiężnych lub z brązu przy lutowaniu ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Używany jest również przy lutowaniu stopów cyny, stali, stali nierdzewnej, cynku, niklu.

3. Charakterystyka wyrobu:

- postać: pasta
- barwa: kremowa
- gęstość (20°C): 1,1 g/cm³
- PH: < 2
- temperatura wrzenia: >100°C

4. Sposób użycia:

- ogradować łączone elementy
- oczyścić powierzchnie przy pomocy czyścika BISAN
- przy pomocy załączonego pędzelka nałożyć pastę
- podgrzać złącze do momentu, gdy przyłożone spoiwo będzie się topić i wypełni kapilarnie szczelinę
- po skończonym lutowaniu resztę topnika wytrzeć wilgotną szmatką
- po skończonym lutowaniu przepłukać instalację wodą

5. Opakowania handlowe:

- puszka 75g / karton 32 szt.
- puszka 140g / karton 12 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

PZH

8. Spełnia wymagania norm:

Nie dotyczy

9. Termin przydatności:

24 miesiące