

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2021/01/29

1. Nazwa wyrobu:

Uszczelniacz instalacji C.O. BS4 (B870791)

2. Przeznaczenie produktu:

Preparat do skutecznego uszczelniania małych wycieków instalacji C.O. w ciężko dostępnych miejscach. Nie blokuje pomp, zaworów, odpowietrzników. Tworzy uszczelnienie w ciągu 1 - 24h. Można stosować do wszystkich systemów otwartych i zamkniętych, wykonanych z metali oraz tworzyw sztucznych. Opakowanie 500ml wystarcza na 100l wody w instalacji / 10 grzejników średniej wielkości.

3. Charakterystyka wyrobu:

- | | |
|--------------------|--|
| - postać: | płyn |
| - zapach: | charakterystyczny |
| - pH: | 7- 8 |
| - ciężar właściwy: | ok. 1.000 g/cm ³ w temp. 20°C |

4. Sposób użycia:

Przed użyciem mocno wstrząsnąć i wymieszać zawartość opakowania. Wyłączyć kocioł. Wlać 0,5l preparatu na 100l instalacji przez separator zanieczyszczeń, grzejnik lub naczynie zbiorcze w przypadku układów otwartych. Uruchomić instalację w trybie grzewczym, na co najmniej 24h

5. Opakowania handlowe:

- (B870791) butelka 500ml / karton 12 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

-

8. Spełnia wymagania norm:

-

9. Termin przydatności:

36 miesięcy