

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Zestaw do lutowania (B870900)

2. Przeznaczenie produktu:

Zestaw do lutowania miękkiego rur i kształtek miedzianych lub mosiężnych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, a także systemach centralnego ogrzewania.

3. Charakterystyka wyrobu:

Pasta do lutowania miękkiego LB3

- postać: pasta
- kolor: szary
- ciężar właściwy: 2.5 g/cm³ w temp. 20°C
- temperatura topnienia: 220°C do 310°C
- zawartość metalu: min. 60%

Lut miękki (Sn97Cu3)

- średnica spoiwa: Ø 2.5mm,
- waga spoiwa: 100g,
- temperatura topnienia: 220°C do 310°C
- skład chemiczny: cyna 97%, miedź 3%

Czyścik do miedzi

- materiał: fibra
- gęstość: 900 g / m²
- kolor: czerwony
- wymiary: 50 mm × 150 mm

4. Sposób użycia:

- ogradować łączone elementy
- oczyścić powierzchnie przy pomocy czyścika BISAN
- przy pomocy załączonego pędzelka nałożyć pastę
- podgrzać równomiernie złącze do momentu, gdy przyłożone spoiwo będzie się topić i utworzy widoczny zamknięty pierścień
- po skończonym lutowaniu resztę topnika wytrzeć wilgotną szmatką i przepłukać instalację wodą

5. Opakowania handlowe:

- (B870900) Zestaw zawiera:
Pasta do lutowania miękkiego LB3 100g – 1 szt.
Lut miękki Ø 2.5mm 100g – 1szt.
Czyścik do miedzi 50 mm × 150 mm – 5 szt.

6. Środki ostrożności:

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

7. Dokumenty / atesty:

PZH, DVGW

8. Spełnia wymagania norm:

DIN EN ISO 9453, DIN EN 29454 3.1.1.C

9. Termin przydatności:

24 miesiące